

Flatbay série 2

60 W - 300 W



La série FLATBAY est une famille de luminaires à LED élégants, légers et efficaces conçus pour les espaces industriels.

Accessoires

Capteurs compatibles

La conception de ce support permet d'être personnalisée par différents capteurs.

Montage

En suspension grâce à de simples câbles.

Système d'urgence

3H de sauvegarde en option.



Dimensions

Flatbay series-2 / 60w / 300w

60w 540x150x75mm




90w 800x150x75mm



120w 1060x150x75mm




180w 1540x242x75mm



150w 1320x150x75mm



225w 1320x242x75mm



300w 1320x316x75mm





Spécifications techniques

Modèle	FB-060	FB-090	FB-120	FB-150
Source de lumière	Lumileds / Osram mid-power LED	Lumileds / Osram mid-power LED	Lumileds / Osram mid-power LED	Lumileds / Osram mid-power LED
Tension d'entrée	100-305V AC, 50/60 Hz	100-305V AC, 50/60 Hz	100-305V AC, 50/60 Hz	100-305V AC, 50/60 Hz
Puissance dirigée	60 W	90 W	120 W	150 W
Puissance du système	66 W	99 W	132 W	165 W
Efficacité lumineuse	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
Flux lumineux	8,580 lm	12,870 lm	17,160 lm	21,450 lm
Quantité de LED	120 pcs	180 pcs	240 pcs	300 pcs
Angle du faisceau	NB / MB / WB / LA / SA / DA / DB	NB / MB / WB / LA / SA / DA / DB	NB / MB / WB / LA / SA / DA / DB	NB / MB / WB / LA / SA / DA / DB
Puissance	> 0,90	> 0,90	> 0,90	> 0,90
Variation	1-10V / DALI	1-10V / DALI	1-10V / DALI	1-10V / DALI
Température de couleur	4000 K / 5000 K / 6500 K	4000 K / 5000 K / 6500 K	4000 K / 5000 K / 6500 K	4000 K / 5000 K / 6500 K
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Durée de vie	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H
Dimension	540 x 158 x 75 mm	800 x 158 x 75 mm	1060 x 158 x 75 mm	1320 x 158 x 75 mm
Poids	3,5 kg	4,5 kg	5,5 kg	6,4 kg
Température d'utilisation	-40 ~ +45°C	-40 ~ +45°C	-40 ~ +45°C	-40 ~ +45°C
Certifications	CE	CE	CE	CE

Modèle	FB-180	FB-225	FB-300
Source de lumière	Lumileds / Osram mid-power LED	Lumileds / Osram mid-power LED	Lumileds / Osram mid-power LED
Tension d'entrée	100-305V AC, 50/60 Hz	100-305V AC, 50/60 Hz	100-305V AC, 50/60 Hz
Puissance dirigée	180 W	225 W	300 W
Puissance du système	198 W	248 W	330 W
Efficacité lumineuse	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
Flux lumineux	25,740 lm	32,240 lm	42,900 lm
Quantité de LED	360 pcs	450 pcs	600 pcs
Angle du faisceau	NB / MB / WB / LA / SA / DA / DB	NB / MB / WB / LA / SA / DA / DB	NB / MB / WB / LA / SA / DA / DB
Puissance	> 0,90	> 0,90	> 0,90
Variation	1-10V / DALI	1-10V / DALI	1-10V / DALI
Température de couleur	4000 K / 5000 K / 6500 K	4000 K / 5000 K / 6500 K	4000 K / 5000 K / 6500 K
IRC	> 80	> 80	> 80
Durée de vie	50 000 H	50 000 H	50 000 H
Dimension	1060 x 242 x 75 mm	1320 x 242 x 75 mm	1320 x 316 x 75 mm
Poids	7,5 kg	8,8 kg	12,5 kg
Température d'utilisation	-40 ~ +45°C	-40 ~ +45°C	-40 ~ +45°C
Certifications	CE	CE	CE

Illumination Data

NB	MB	WB	SA	DA	LA	DB
						
Narrow (30° x 30°)	Medium (60° x 60°)	Wide (90° x 90°)	Single Asymmetric (25°)	Double Asymmetric (2 x 25°)	Linear Asymmetric (30° x 90°)	Diffused (120° x 120°)

Informations de commande

Component	Product ID	LED Power	Color Temp	Optics	Control	Finish
LED Flatbay Luminaire	FB	60W	40 K = 4000K	NB = Narrow Beam (30 x 30)	ND = Non-Dimmable	WH = White
		90W	50 K = 5000K	MB = Medium Beam (60 x 60)	VD = 1-10V Dimmable	BL = Black
		120W	65 K = 6500K	WB = Wide Beam (90 x 90)	DD = DALI Dimmable	
		150W		SA = Single Asymmetric		
		200W		DA = Double Asymmetric		
		225W		LA = Linear Asymmetric (30 x 90)		
		300W		DB = Diffused (120 x 120)		

(Pour plus de précisions nous contacter)