## **Protect série 4**

20 W - 60 W



## Caractéristiques

- · LIP69K
- PMMA IK06/IK10
- Anti-ammoniac
- Résiste à une pression de 100 bars et à une température de 80°C
- Efficacité du système > 130LmW/150Lm/W
- Environnement friendly, sans mercure, sans UV, sans IR
- Angle d'éclairage 120°
- · Efficacité énergétique GRADE : A+
- Démarrage immédiat avec 100% du flux
- 5 ans de garantie
- Certification CE









## Caractéristiques

Modèle	Series-4-20W	Series-4 -40W	Series-4-50W	Series-4-60W
Puissance	20 W	40 W	50 W	60 W
Dimensions	552 x Ø75 mm	1152 x Ø75 mm	1452 x Ø75 mm	1452 x Ø75 mm
Température de couleur	4000K & 5000K & 6000K			
IRC	>80			
Facteur de puissance	>0,95			
Voltage	AC200-240VAC (50/60Hz)			
Luminosité	130lm/W			
Angle d'éclairage	120°			
Température d'utilisation	-40°~45° C			
Garantie	5 ans			
Durée de vie	>54000 h			

## **Dimensions**

Modèle	L(Norm)	W(Norm)	H(Norm)	N.W/CTN	G.W/CTN	Qty/CTN	Size/CTN
Series-4-20W	552 mm	75 mm	86 mm	6,0 kg	8,0 kg	6 pièces	745 x 270 x 185 mm
Series-4-40W	1152 mm	75 mm	86 mm	13,0 kg	15,0 kg	6 pièces	1345 x 270 x 185 mm
Series-4-50W	1452 mm	75 mm	86 mm	15,5 kg	18,0 kg	6 pièces	1639 x 270 x 185 mm
Series-4-60W	1452 mm	75 mm	86 mm	15,5 kg	18,0 kg	6 pièces	1639 x 270 x 185 mm
	5		652/1152/1	<b>6</b> 52	n de		

