

Projecteur architectural

60 W - 400 W



Disponible dans différents angles d'ouverture de flux, LED LUXEON alimenté par un driver Meanwell, ce système offre aux utilisateurs une qualité d'éclairage supérieure et d'une fiabilité extrême.

Grâce à son profil de faisceau et à sa distribution photométrique uniforme, cette série est au zénith de l'efficacité optique et technologique convenant parfaitement à toute application d'éclairage extérieur.

La gestion thermique brevetée, et le maintien d'un poids léger en fait un produit unique sur le marché de l'éclairage extérieur.

Spécifications techniques

Modèle	FL-LS-060	FL-LM-080	FL-LM-100	FL-LL-100
Type de la lampe	60W LED Flood Light	80W LED Flood Light	100W LED Flood Light	150W LED Flood Light
Source de lumière	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)
Tension	90-264 V	90-264 V	90-264 V	90-264 V
Puissance	60 W	80 W	100 W	150 W
Consommation	70 W	90 W	110 W	170 W
Flux lumineux	5700 lm	7600 lm	9500 lm	14200 lm
Angle d'éclairage	30° x 30° / 85° x 135°	30° x 30° / 85° x 135°	30° x 30° / 85° x 135°	30° x 30° / 85° x 135°
Température de couleur	4000 K - 7000 K (70)	4000 K - 7000 K (70)	4000 K - 7000 K (70)	4000 K - 7000 K (70)
Durée de vie de la lampe	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h
Température d'utilisation	-25 à +45°C	-25 à +45°C	-25 à +45°C	-25 à +45°C
Dimensions	327 x 366 x 91 mm	387 x 366 x 91 mm	387 x 366 x 91 mm	507 x 366 x 91 mm
Poids	4,5 Kg	5,5 Kg	5,5 Kg	7,5 Kg

Modèle	FL-LL-200	FL-DM-250	FL-DM-300	FL-DL-400
Type de la lampe	200W LED Flood Light	250W LED Flood Light	300W LED Flood Light	400W LED Flood Light
Source de lumière	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)	Philips Lumileds (LUXEON Rebel)
Tension	90-264 V	90-264 V	90-264 V	90-264 V
Puissance	200 W	250 W	300 W	400 W
Consommation	220 W	280 W	330 W	440 W
Flux lumineux	19000 lm	23700 lm	28000 lm	37000 lm
Angle d'éclairage	30° x 30° / 85° x 135°	30° x 30° / 85° x 135°	30° x 30° / 85° x 135°	30° x 30° / 85° x 135°
Température de couleur	4000 K - 7000 K (70)	4000 K - 7000 K (70)	4000 K - 7000 K (70)	4000 K - 7000 K (70)
Durée de vie de la lampe	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h
Température d'utilisation	-25 à +45°C	-25 à +45°C	-25 à +45°C	-25 à +40°C
Dimensions	507 x 366 x 91 mm	507 x 584 x 99 mm	507 x 584 x 99 mm	507 x 584 x 99 mm
Poids	7,5 Kg	12 Kg	12 Kg	12,5 Kg

