

Led Neon-Flex

9 W/m



Caractéristiques

- Accessoires et connecteurs permettant une installation rapide en différentes configurations
- PVC extrudé permettant d'optimiser les qualités optiques
- Pas de risque de bris lors de l'expédition et de l'installation de l'assemblage
- Surface lumineuse en forme de dôme de 17 mm, angle de vision de 270°
- Effet lumineux intense, pas de point sombre
- Sans influence des intempéries sur le fonctionnement et la couleur
- Clips de fixation et rails de montage très simples
- Peut-être coupé en courbe de différentes tailles



Spécifications techniques

Modèle	Couleur	Puissance	Dimensions	Unité de coupe	Quantité / m	Puissance / m	Lumen
SMDNF-240V-D-R	Rouge	240V	11,5x29	100cm	72	8W	375LM
SMDNF-240V-D-Y	Jaune	240V	11,5x29	100cm	72	8W	375LM
SMDNF-240V-D-O	Orange	240V	11,5x29	100cm	72	8W	375LM
SMDNF-240V-D-G	Vert	240V	11,5x29	100cm	72	12W	375LM
SMDNF-240V-D-B	Bleu	240V	11,5x29	100cm	72	12W	375LM
SMDNF-240V-D-W	Blanc	240V	11,5x29	100cm	72	12W	375LM
SMDNF-240V-D-WW	Blanc chaud	240V	11,5x29	100cm	72	12W	375LM
SMDNF-24V-D-R	Rouge	24V	11,5x29	16,7cm	60	6,5W	375LM
SMDNF-24V-D-Y	Jaune	24V	11,5x29	16,7cm	60	6,5W	375LM
SMDNF-24V-D-O	Orange	24V	11,5x29	16,7cm	60	6,5W	375LM
SMDNF-24V-D-G	Vert	24V	11,5x29	10cm	60	12W	375LM
SMDNF-24V-D-B	Bleu	24V	11,5x29	10cm	60	12W	375LM
SMDNF-24V-D-W	Blanc	24V	11,5x29	10cm	60	12W	375LM
SMDNF-24V-D-WW	Blanc chaud	24V	11,5x29	10cm	60	12W	375LM

Angle d'ouverture	180°
Matériau	PVC, anti-UV
Installation	En intérieur ou extérieur ; IP65/IP67 selon connections, 20°~+60°C;
Emballage	20 m ou 50 m - carton 40 x 40 x 40 cm - poids : 15/30 Kg
Garantie	3 ans
Durée de vie	> 35 000 H
Certifications	CE / EMC / LV

